

KP4

Stampante termica
multiuso per comande e
documenti non fiscali



Stampante termica

Innovativa stampante termica di Italretail Zucchetti, versatile ed affidabile, può essere impiegata sia per stampare le comande nei centri di produzione di **bar** e **ristoranti** che per generare documenti non fiscali presso il punto cassa.

Grazie alla sua **ricca dotazione di interfacce**, KP4 assicura **facilità di configurazione** e di collegamento, anche a lunga distanza dal sistema centrale.

Le **trasmissioni dei dati** avvengono in tempo reale in completa **sicurezza**; grazie al coperchio posteriore in dotazione è inoltre possibile **mantenere i cablaggi** puliti ed **ordinati**.

La **taglierina automatica incorporata**, rapida e scattante, è settabile anche per il taglio parziale ed è testata per garantire ben **1,5 milioni di tagli**.

È possibile fissare KP4 anche **a parete**, qualora si desiderasse ridurre al minimo l'ingombro nel locale.

Grazie al pratico coperchio di protezione incluso, KP4 è in grado di **resistere ad acqua, olio e polvere** ed è quindi idonea per lavorare anche **all'interno delle cucine** nelle attività ristorative.



Funzione di promemoria carta non prelevata

Grazie all'apposito sensore KP4 può attivare il lampeggiamento del led frontale ed eventualmente anche un avviso acustico.



Veloce ed affidabile

L'elevata velocità di stampa e il pratico sistema Easy Loading consentono di aumentare velocità operativa e di servizio.

Prestazioni e specifiche tecniche

Tramite apposito **tool di configurazione** Windows o Apk Android è possibile configurare vari **parametri della stampante**, tra cui:

- taglio carta parziale dopo la stampa **comanda senza suono**
- taglio carta parziale dopo la stampa **comanda con suono**
- taglio carta parziale dopo la stampa **comanda con suono e luce lampeggiante**
- taglio carta parziale dopo stampa **comanda con sola luce lampeggiante**

In caso mancata raccolta comanda da parte dell'operatore, tramite un **timer programmabile** in secondi è possibile ricevere una delle seguenti **segnalazioni** dalla stampante:

- avviso mancata raccolta comanda con **suono intermittente**
- avviso di mancata raccolta comanda con **suono intermittente e luce lampeggiante**
- avviso di mancata raccolta comanda con **luce lampeggiante**
- nessuna azione.

Connettività

- **Singola stazione** di stampa termica
- sistema **Easy Loading** che semplifica il cambio rotolo
- Dimensione max rotolo: **80 mm**
- **Separatore per uso rotoli** carta da 58 mm
- **Blocca rotolo** per montaggio in verticale
- Velocità di stampa: **300 mm/sec max**
- **Autocutter parziale**



Interfacce e Alimentazione

- 1 x **USB**
- 1 x **Seriale**
- 1 x **Ethernet**
- **Versione Wi-Fi** disponibile su richiesta
- Alimentatore: **AC 220V, 50 - 60Hz**
- Tensione ingresso: **DC 24V/2.5°**
- Tensione uscita cassetto: **DC 24V/ 1°**



Dimensioni e peso

- **Dimensioni:** 148(L) x 198(P) x 138(H) mm
- **Peso:** 1,78 Kg

